



»Marfil Mate« aus der Produktlinie Technoclassic von Levantina

werden. Besonders gut eignet es sich für Restaurierungs- und Modernisierungsvorhaben. Als Belag über Fußbodenheizungssystemen gewährleistet es eine sehr gute Wärmeverteilung.

Levantina y Asociados de Minerales S.A.  
E-03660 Novelda bei Alicante  
Tel.: 00 34/96/5 60 36 13  
info@levantina.es  
[www.levantina.es](http://www.levantina.es)

### Nobelit Stein

»Nobelit« steht für Nordheim Belotti Italien. Nobelit-Geschäftsführer Jörg Nordheim hat 1994 mit der Belotti Tiles Gruppe ein Unternehmen zur Steuerung des Vertriebs und der Konfektion der Betonwerksteine aus Italien gegründet. Anwendungen von Betonwerkstein sind Fassadenelemente, Vormauersteine, Balustraden, Einfriedungen, Fensterbänke, Sockelleisten, aber auch Steinkunst-Objekte und Grabsteine. Nobelit Stein bietet außerdem gegossene Tritt-, Setz- und

### KURZINFO:

## RepairLux

**Neu aus der Entwicklung:  
Für jeden Composite-Stein den  
passenden Farbton...**

Ogleich Composite-Steine durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit bestechen, kann selbst bei diesen Oberflächen mal ein Missgeschick passieren und man hat einen Preller oder eine kleine Kantenabsplitterung. Unschön! Gut, wenn man dann weiß, wie man den Schaden nicht nur schnell, sondern auch richtig gut beheben kann. Bei den bisherigen Instandsetzungssystemen bestand die Problematik darin, den richtigen Farbton anzumischen und die gewünschte Oberflächen-Struktur zu erzielen. Mit dem neuen RepairLux-System aus dem Hause König lassen sich diese Schäden ab sofort ganz leicht beheben. Speziell auf die Oberfläche eingestellte Granulate können die erforderlichen Effekte imitieren. Nach Mustervorlage

und entsprechender Abnahmemenge kann jedes Granulat hergestellt werden. Und so geht's: Der Kantenschaden wird mit einem Diamantbohrer vorbereitet; lose Teile werden entfernt. Mit der RepairLux Reinigungslösung wird der Schaden gesäubert, da zur weiteren Verarbeitung der Schadensuntergrund trocken und fettfrei sein muss.

Nun wird das speziell für die Oberfläche farblich eingestellte Granulat in den flüssigen, transparenten Füllstoff eingearbeitet und in den Schaden eingebracht. Das eingebrachte Material wird mit der neuen PowerLight-LED-Lampe ausgehärtet – ein Primer ist bei diesem neuen System auch nicht mehr nötig, da bei allen Füllstoffen Haftvermittler integriert sind. Nach der Befüllung wird der Füllstoff ausgehärtet und mit speziellen Hilfsmitteln abgetragen. Mit der Polierpaste dann die Stelle aufpolieren und fertig ist die Reparatur!



Heinrich Koenig & Co. KG  
61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01/53 60 92  
[www.repairlux.de](http://www.repairlux.de)  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)  
[www.Naturstein-Instandsetzung.de](http://www.Naturstein-Instandsetzung.de)



Beispiel einer Schadensbehebung mit farblich eingestellten Granulaten